ClickShare Bar Pro

Barre de visioconférence premium conçue pour des conférences sans fil fluides et engageantes



- Son stéréo d'une très grande clarté
- Caméra 4K avancée pilotée par l'IA
- Station d'accueil filaire pour un partage de contenu 4K et une connectivité alternative
- Interactivité avancée : TouchBack,annotation et tableau noir
- Produit au bilan carbone neutre

La ClickShare Bar Pro est une barre de visioconférence premium au bilan carbone neutre conçue pour organiser des conférences sans fil fluides et stimulantes dans les salles de réunion de taille moyenne avec n'importe quelle plateforme de visioconférence. Avec ses technologies audiovisuelles avancées (double écran, partage de contenu 4K) et ses fonctionnalités interactives (TouchBack, annotation et tableau noir), cette solution tout-en-un offre une clarté audio supérieure, une qualité visuelle impressionnante et une interactivité optimisée. Résultat, tous les participants se sentent parfaitement vus et entendus lors des réunions. Et grâce à sa flexibilité incomparable, la ClickShare Bar Pro s'installe de manière très simple dans les salles de réunion. Assortie d'une garantie de 5 ans, cette barre de visioconférence très performante combine toutes les fonctionnalités audio, vidéo et collaboratives, ce qui vous permet de réduire au maximum votre coût total de possession.



Spécifications générales Systèmes d'exploitation Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (Ventura) et versions ultérieures Android v13 et versions ultérieures (application ClickShare) Configuration requise Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel 13 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel 15 d cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version Sorties vidéo 4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. ou 2x 1080p à 30 Hz. Mode HDMI™ 1.4b ou 1.4b ou USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2) Entrées vidéo UHD 4 K (3 840*2160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2) Caméra 4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120l Caméra IA Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes Sortie audio 2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm Capture audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Spécifications techniques	CLICKSHARE BAR PRO
(application ClickShare) iOS 16 et versions ultérieures (application ClickShare) Configuration requise Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version Sorties vidéo AK UHD (3840*2160) à 30 Hz. ou 2x 1080p à 30 Hz. Mode HDMI™ 1.4b ou 1.4b ou USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2) Entrées vidéo UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2) Caméra 4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120l Caméra IA Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes Sortie audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Spécifications générales	
Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version Sorties vidéo 4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. ou 2x 1080p à 30 Hz. Mode HDMI™ 1.4b ou 1.4b ou USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2) Entrées vidéo UHD 4 K (3 840*2160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2) Caméra 4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120l Caméra IA Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes Sortie audio 2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm Capture audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Systèmes d'exploitation	
Entrées vidéo UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2) AK, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120l Caméra IA Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes Sortie audio 2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm Capture audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Configuration requise	Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou
Caméra4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120llCaméra IACadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnesSortie audio2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 OhmCapture audio6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. ou 2x 1080p à 30 Hz. Mode HDMI™ 1.4b ou 1.4b ou USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Caméra IA Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes Sortie audio 2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm Capture audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Entrées vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2)
Sortie audio 2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm Capture audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Caméra	4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 1201
Capture audio 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters	Caméra IA	Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes
	Sortie audio	2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm
	Capture audio	6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters
Boutons ClickShare 2	Boutons ClickShare	2
Application ClickShare Bureau et mobile	Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs Airplay, Google Cast, Miracast	Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec 2 Boutons et/ou Application) 2		2
Niveau de bruit Sans ventilateur	Niveau de bruit	Sans ventilateur
Protocole d'authentification WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X utilisant le ClickShare Button en mode d'intégration réseau	Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X utilisant le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1	Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Atteindre 30 m (100 pieds) max. entre le Button ClickShare et la barre ClickShare	Atteindre	30 m (100 pieds) max. entre le Button ClickShare et la barre ClickShare
Bande de fréquence 2,4 GHZ et 5 GHZ (canaux DFS pris en charge dans certains pays en mode d'intégration réseau)	Bande de fréquence	2,4 GHZ et 5 GHZ (canaux DFS pris en charge dans certains pays en mode d'intégration réseau)
Connexions 1x USB-C 3.1 (DP) à l'écran, 1x entrée vidéo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (côté)	Connexions	1x USB-C 3.1 (DP) à l'écran, 1x entrée vidéo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (côté)
Plage de température Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)	Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation	Humidité	
Système anti-vol Verrou Kensington (arrière et bas)	Système anti-vol	Verrou Kensington (arrière et bas)
Certifications FCC/CE	Certifications	FCC/CE
Support écran tactile et interactivité Oui	Support écran tactile et interactivité	Oui
Conférence sans fil via l'application ou le bouton	Conférence sans fil	via l'application ou le bouton
Vue locale Oui	Vue locale	Oui
Connexion réseau LAN et Wi-Fi	Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et reporting Oui	Gestion et reporting	Oui
Garantie Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare	Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
Dimensions de l'unité de base ClickShare	Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP) 98 mm x 640 mm x 101 mm	Dimensions (HxLxP)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Consommation électrique Opérationnel : 5-20 W, 65 W maximum	Consommation électrique	Opérationnel : 5-20 W, 65 W maximum
Alimentation électrique Prise standard 110/220 V AC ou USB-C (arrière)	Alimentation électrique	Prise standard 110/220 V AC ou USB-C (arrière)
Poids 2 500 g	Poids	2 500 g

Crée le : 03 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

